



## Boden-Zubehör

Artikel	Werte	Breite x Länge mm	m2/ Rolle	Fr./ Rolle	Fr./m2 offen
<b>Trittschalldämmvlies ALVIS 220</b>	220 g/m2	1000 x 30000	30.00	<b>117.00</b>	<b>4.60</b>
<b>Trittschalldämmvlies ALVIS 400***</b> mit integrierter Feuchtigkeitssperre	400 g/m2 AL	1000 x 30000	30.00	<b>189.00</b>	<b>7.00</b>
<b>Florvap Feuchtigkeitssperre</b>	AL	2000 x 10000	20.00	<b>34.00</b> (nur rollenweise)	
<b>Meister-Silence Compact Trittschalldämmung</b> aus PUR-Mineralgemisch für die schwimmende Verlegung von MeisterDesign life sowie Design-, Rigid- und Vinylböden (massiv), insbesondere mit "Fold-Down"-Klicksystem. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 450 kPa Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Art.-Nr. 906009200	ca. 1.5 mm stark M	1000 x 10000	10.00	<b>113.85</b>	<b>14.25</b>
<b>Meister-Silence 25 DB Trittschalldämmung</b> aus PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampf- bremse und Alu-Klebeband Druckstabilität (CS-Wert): ca. 130 kPa Raumschallreduzierung: is zu 31% Trittschalreduzierung: bis zu 19 dB Art.-Nr. 906006001	ca. 3 mm stark M	1000 x 5500	5.50	<b>78.40</b>	<b>17.80</b>
<b>ökolay plus Trittschalldämmung</b> PUR-Mineralgemisch mit aufkaschierter Feuchtigkeitssperre Art.-Nr. 9850	ca. 2 mm stark AL	1000 x 15000	15.00	<b>105.75</b>	<b>8.90</b>
<b>ökolay plus Trittschalldämmung</b> PUR-Mineralgemisch mit aufkaschierter Feuchtigkeitssperre Art.-Nr. 9870	ca. 2 mm stark AL	1000 x 8000	8.00	<b>61.00</b>	<b>8.90</b>
<b>alutape Klebeband</b> für Feuchtigkeitssperren 50 mm x 50 m Art.-Nr. 8132	AL			<b>16.35 / Rolle</b>	
<b>Latex-Dämmunterlage</b> Hochwertige druckstabile Tritt- und Schalldämmunterlage aus Latex- Schaumstoff für höchste Ansprüche. Anwendung für Antigua connect und hydrotec	1.5 mm stark KWG	1000 x 10000	10.00	<b>71.50</b>	<b>8.90</b>
<b>Floorotex Abdeckflies</b>		1000 x 50000	50.00	<b>153.00</b>	<b>4.40</b>



<b>MR 20 = Mengenrabattgruppe 20:</b> (Mengenrabatt ist kumulierbar innerhalb der gleichen MR-Gruppe)	20 - 59 m2	<b>5 % Mengenrabatt</b>
	60 - 99 m2	<b>8 % Mengenrabatt</b>
	ab 100 m2	<b>12 % Mengenrabatt</b>

Artikel	m2/ Platte	Stärke mm		Fr./m2	MR
<b>Trittschalldämmplatten FSC</b> Druckstabilität (CS-Wert): ca. 450 kPa 790 x 590 mm (Pack à 15 Platten, ca. 7 m2)	0.466	<b>5</b>  Diy	Nur ganze Platten erhältlich!	<b>6.40</b>	20

\*\*\* nur solange Vorrat

**Alle Preise exkl. Mwst**, abgeholt. Preis- und Sortimentsänderung vorbehalten.