





Spundplatte aus Polycarbonat



Lieferform	Farbe und %Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm	Ø Befestigungsbedarf Stk./m2	Fr./m2
VLF-76/18 Poly-carbonat Spundwand	glasklar ca. 90% Nr. 3610SK126 Auf Bestellung weiss-opal 80% Nr. 3610SO126	2000, 2500 3000, 3500 4000, 4500 5000 , 6000 7000, 8000	1265	1216	0.9	8 Spengler-schrauben 4.5 x 45 mm und 8 Abstandhalter 70/18	24.00
Athermic 76/18 Spundwand	Silber-metallic 30% Nr. 3611AT126	2000, 2500 3000, 3500 4000, 4500 5000 , 6000 7000, 8000	1265	1216	1.1		34.00

fett gedruckte Artikel = Ab Lager

restliche Artikel = Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 2-3 Wochen

vLien

Trennschnitt: Fr. 5.00 / Schnitt

Spenglerschraube 4.5 x 45		Abstandhalter 70/18	
Pack à 25 Stk.	CHF 8.70	Pack à 25 Stk.	CHF 4.50
Pack à 100 Stk.	CHF 31.00	Pack à 100 Stk.	CHF 11.70

- 10 Jahre Garantie auf Bruch durch Hagelschlag und Vergilbung
- Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +120°C - B1 nach DIN 4102
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Lattenabstand max. 80 cm
- Schlagzäh und hagelfest bis 20 mm
- Lagerung: Platten dürfen gestapelt NICHT der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden
- Montage: Obere Seite der Unterkonstruktion weiss streichen
- Garantie gemäss Hersteller

Alle Preise verstehen sich **inkl. MwSt.**, ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.

Sie haben noch nicht das Richtige gefunden?

Bitte fragen Sie uns nach den Spezialkatalogen mit weiteren Möglichkeiten!