



Boden-Zubehör

| Artikel | Werte | Breite x Länge mm | m2/ Rolle | Fr./ Rolle | Fr./m2 offen |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Trittschalldämmvlies ALVIS 220 | 220 g/m2 | 1000 x 30000 | 30.00 | 117.00 | 4.60 |
| Trittschalldämmvlies ALVIS 400*** mit integrierter Feuchtigkeitssperre | 400 g/m2 AL | 1000 x 30000 | 30.00 | 189.00 | 7.00 |
| Florvap Feuchtigkeitsbremse | AL | 2000 x 10000 | 20.00 | 34.00 (nur rollenweise) | |
| Meister-Silence Compact Trittschalldämmung aus PUR-Mineralgemisch für die schwimmende Verlegung von MeisterDesign life sowie Design-, Rigid- und Vinylböden (massiv), insbesondere mit "Fold-Down"-Klicksystem. Druckstabilität (CS-Wert): ca. 450 kPa Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Art.-Nr. 906009200 | ca. 1.5 mm stark M | 1000 x 10000 | 10.00 | 103.50 | 14.25 |
| Meister-Silence DB Trittschalldämmung aus PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampf- bremse und Alu-Klebeband Druckstabilität (CS-Wert): ca. 200 kPa Raumschallreduzierung: is zu 22% Trittschallreduzierung: bis zu 18 dB Art.-Nr. 906009300 | ca. 1.8 mm stark M | 1000 x 8500 | 8.50 | 51.40 | 7.90 |
| Meister-Silence 25 DB Trittschalldämmung aus PUR-Mineralgemisch mit integrierter Dampf- bremse und Alu-Klebeband Druckstabilität (CS-Wert): ca. 130 kPa Raumschallreduzierung: is zu 31% Trittschalreduzierung: bis zu 19 dB Art.-Nr. 906006001 | ca. 3 mm stark M | 1000 x 5500 | 5.50 | 71.25 | 17.80 |
| Latex-Dämmunterlage Hochwertige druckstabile Tritt- und Schalldämmunterlage aus Latex- Schaumstoff für höchste Ansprüche. Anwendung für Antigua connect und hydrotec Art.-Nr. 850005 | 1.5 mm stark KWG | 1000 x 10000 | 10.00 | 76.50 | 8.90 |
| Floorotex Abdeckflies | | 1000 x 50000 | 50.00 | 153.00 | 4.40 |



| | | |
|--|------------|--------------------------|
| MR 20 = Mengenrabattgruppe 20: (Mengenrabatt ist kumulierbar innerhalb der gleichen MR-Gruppe) | 20 - 59 m2 | 5 % Mengenrabatt |
| | 60 - 99 m2 | 8 % Mengenrabatt |
| | ab 100 m2 | 12 % Mengenrabatt |

| Artikel | m2/ Platte | Stärke mm | | Fr./m2 | MR |
|--|---------------|--------------|----------------------------------|-------------|----|
| Trittschalldämmplatten FSC Druckstabilität (CS-Wert): ca. 450 kPa 790 x 590 mm (Pack à 15 Platten, ca. 7 m2) | 0.466 | 5 Diy | Nur ganze Platten erhältlich! | 6.40 | 20 |

*** nur solange Vorrat

Alle Preise exkl. Mwst, abgeholt. Preis- und Sortimentsänderung vorbehalten.